Valentine

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA

Edición : Abril 2003
Sustituye la de fecha : Enero 2002

1. Producto: ***MASILLA PLASTICA*** **Cód. A5 191 0503**

Reparador para pequeños defectos superficiales y grietas en madera y materiales de construcción.

- *** Lijado fácil.**
- *** Gran poder de relleno.**
- *** Excelente extensibilidad, aplicación fácil.**
- *** Secado rápido.**
- *** Compatible con la mayoría de pinturas.**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Copolímeros acrílicos.
* Acabado: Mate.
* Color: Blanco.
  Se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine.
* Densidad: 1,80 ± 0,05 kg/lt.
* Volumen de sólidos: 57 ± 1%.
* Secado a 20ºC y 60% de humedad relativa.
* Secado: 1 hora.
* Lijable: 2-3 horas, según espesor.
* Repintado: 4-8 horas, según producto a aplicar.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Sustratos consistentes:

Yeso y madera, aplicar directamente a espátula sobre el defecto a corregir, lijando una vez seco.
Superficies férricas, proteger previamente con 1-2 manos de VALFOS símil MINIO de Valentine.

3.2. Sustratos poco consistentes:

Eliminar las partes desconchadas y/o pulverulentas y fijar la superficie con SELLADORA SINTETICA o FONDO FIJADOR de Valentine. Esperar un mínimo de 24 horas y aplicar MASILLA PLASTICA.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine.* **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: ***MASILLA PLASTICA*** **Cód. A5 191 0503**

4. Modo de empleo:

Aplicar a espátula sin diluir. Si la masilla queda algo espesa, se puede diluir perfectamente con agua.

Con el fin de evitar desigualdades en relieve y en absorción, es conveniente lijar MASILLA PLASTICA después de seca y sellar con FONDO FIJADOR o SELLADORA SINTETICA.

Para corregir defectos de mayor profundidad, repetir varias veces la aplicación de capas poco espesas de MASILLA, dejando secar cada una de ellas, hasta conseguir una buena nivelación.

Se aconseja cerrar herméticamente los botes después de cada uso y si éstos permanecen largo tiempo con una gran cámara de aire, es recomendable adicionar una pequeña cantidad de agua en la superficie sin incorporarla al producto.

Limpiar los útiles empleados con agua inmediatamente después de utilizarlos.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 0,500 lt. - 0,250 lt.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados y al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Producto diseñado para tapar grietas y pequeños defectos en cualquier superficie de la construcción (yeso, madera, fibrocemento, hormigón, material cerámico, etc.). Seca y endurecida puede soportar todo tipo de pinturas de las empleadas en decoración.
Diluyendo con agua o pintura plástica, se puede emplear como selladora o para hacer picados o gotelés.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.